













	IDEAL PLUS	KLASIK PLUS	GLINEX TREND
szegélycserép balos			
szegélycserép jobbos			
szellőzőcserép			
hófogó cserép			

**GLINEX  
KLASIK**



**IDEAL PLUS**



**KLASIK PLUS**



**GLINEX TREND**

**KAPCSOLAT**

AD POLET IGTK  
23272 Novi Bečej, Železnička 13, Republika Srbija  
Tel: +381 (0)23 771 970, +381 (0)23 771 971  
Fax: +381 (0)23 773 300  
polet@nexe.rs, www.polet.rs

**40**  
ÉV  
garancia



**CSERÉP**

**IDEAL PLUS  
KLASIK PLUS  
GLINEX TREND**



## CSERÉP IDEAL PLUS

Kivizsgált a SRPS EN 1304 szabvány szerint

A cserép tömege	2,85 – 2,95 kg
Teljes méret	cca 420 mm x 263 mm
A fedettség maximális hossza	cca 360 mm
Fedettség szélessége	cca 220 mm
A lécek közötti ajánlott táv	33,2 cm – 35,5 cm
A tető minimális hajlás szöge	22°
Használat 1m <sup>2</sup>	12,5 – 13,7 db
Csomagolás	320 darab egy raklapon (a csomagolás súlya cca 1000 kg)
A csomagolás mérete	1133 mm x 850 mm



## CSERÉP KLASIK PLUS

Kivizsgált a SRPS EN 1304 szabvány szerint

A cserép tömege	2,9 – 3,1 kg
Teljes méret	cca 415 mm x 260 mm
A fedettség maximális hossza	cca 355 mm
Fedettség szélessége	cca 220 mm
A lécek közötti ajánlott táv	cca 30,0 cm – 35,0 cm
A tető minimális hajlás szöge	22°
Használat 1m <sup>2</sup>	12,8 – 15,0 db
Csomagolás	320 darab egy raklapon (a csomagolás súlya cca 1000 kg)
A csomagolás mérete	1133 mm x 850 mm



## CSERÉP GLINEX TREND

Kivizsgált a SRPS EN 1304 szabvány szerint

A cserép tömege	2,8 – 3,0 kg
Teljes méret	cca 415 mm x 260 mm
A fedettség maximális hossza	cca 360 mm
Fedettség szélessége	cca 220 mm
A lécek közötti ajánlott táv	cca 31,5 cm – 35,5 cm
A tető minimális hajlás szöge	22°
Használat 1m <sup>2</sup>	12,5 – 14,7 db
Csomagolás	320 darab egy raklapon (a csomagolás súlya cca 900 kg)
A csomagolás mérete	1133 mm x 850 mm

