



AD POLET IGK  
Železnička 13, 23272 Novi Bečej, Republika Srbija  
telefon: +381 (0)23 771-200, fax: +381 (0)23 771-617  
e-mail: polet@nexe.rs, web: www.polet.rs



DoP(SRB)-003/2-GT-0721

SRPS EN 1304:2015

И 030 20

Crep od gline za pokrivanje kosih krovova sa preklopnim polaganjem i za oblaganje zidova

## FALCOVANI CREP OD GLINE GLINEX TREND

Pojedinačne mere:	cca 415 mm x 260 mm
Utrošak na 1 m <sup>2</sup> :	cca 12,5 kom. do 14,7 kom.
Količina na paleti:	320
Sistem ocenjivanja 3 SRPS EN 1304 : 2015 Pravilnik o tehničkim zahtevima za crepove i fazonske komade od gline i crepove i fazonske komade od betona za pokrivanje krovova i oblaganje zidova. ("Sl. glasnik RS", br. 90/2019)	
Imenovano telo za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi građevinskog proizvoda	INSTITUT IMS AD Bulevar vojvode Mišića 43 11000 Beograd
<b>Bitne karakteristike:</b>	
Pravilnost oblike	Koeficijenat izvitoperenosti $\leq 1,5\%$
Iskrivljenost	Iskrivljenost u podužnom i poprečnom pravcu $\leq 1,5\%$
Mere	Zadovoljava
Vodonepropustljivost	Zadovoljava klasu vodonepropustljivosti 1 prema ispitnoj metodi 2
Mehanička otpornost (čvrstoća pri savijanju)	Zadovoljava $> 1200 \text{ N}$
Trajnost	Zadovoljava nivo 1 (150 ciklusa)
<b>Deklarisane performanse:</b>	

Tehničko uputstvo: Crep se mora transportovati na adekvatan način u originalnoj ambalaži. Radovi ugradnje se moraju izvesti stručno, prema pravilima struke i prema važećim zakonskim propisima i standardima. Pri izvođenju radova potrebno je pridržavati se pravila zaštite na radu. Pre pokrivanja potrebno je proveriti pokrivne dimenzije crepa, u skladu sa standardom. Radi postizanja ujednačenosti boje krova, crep mora biti iz iste serije i pri polaganju se mora uzimati naizmenično iz različitih paleta. Crep ima mogućnost zakivanja za letve. Min. nagib: 22°.

pakovao: \_\_\_\_\_ datum: \_\_\_\_\_



CREP

<b>EN</b>	
<b>nexe</b> AD POLET IGK Železnička 13, 23272 Novi Bečej, Republic of Serbia	
13	
No. DoP-001/3-GT-0922	
EN 1304:2005	
Clay roofing tile for roof covering and external wall cladding	
<b>Clay roofing tile and fittings GLINEX TREND (nature and engobe)</b>	
Mechanical resistance	Complies
External fire performance	Deemed to satisfy
Reaction to fire	Corresponds to class A1 without additional testing
Water impermeability	Pass category 1 test method 2
Dimensions and dimensional tolerances	Complies
Durability (frost resistance)	Level 1 (150 cycles)
Release of regulated substances	Not applicable
<b>Technical instructions:</b> The tile must be transported in an adequate manner in the original packaging. Installation works must be performed professionally, according to the rules of the profession and according to the valid legal regulations and standards. When performing works, it is necessary to adhere to the principles of safety at work. Before covering, it is necessary to check the coverage quality of the tiles and their color. In order to ensure the uniformity of the color of the roof, the tile must be from the same series and when laying it must be taken alternately from different pallets. The tile has the possibility of nailing to the slats. Min. slope: 22°. Expiration date is unlimited with proper protection and storage.	

<b>HR</b>	
<b>nexe</b> AD POLET IGK Železnička 13, 23272 Novi Bečej, Republika Srbija	
13	
Br. DoP-001/3-GT-0922	
HRN EN 1304:2005	
Crijep od gline za pokrivanje krovova i oblaganje vanjskih zidova	
<b>Crijep od gline i pomoći dijelovi GLINEX TREND</b>	
Svojstva mehaničke otpornosti/Savojna čvrstoća	Zadovoljava
Utjecaj vanjske vatre	Zadovoljava
Reakcija pri požaru	Zadovoljava razred A1
Vodonepropusnost	Zadovoljava razred 1 prema ispitnoj metodi 2
Dimenzije i dopušteno odstupanje	Zadovoljava
Otpornost na smrzavanje	Zadovoljava razred 1 (150 ciklusa)
Ispuštanje opasnih tvari	Nije primjenjivo
<b>Tehnička uputa:</b> Crijep se mora transportirati na adekvatan način u originalnoj ambalaži. Radovi ugradnje se moraju izvesti potrebno je predizvajati se pravila zaštite na radu. Prije pokrivanja potrebno je provjeriti pokrivnu srušinu crijeva, slijadno normama. Radi postizanja ujednačenosti boje krova, crijevi mora biti iz iste serije i pri položaju se mora učiniti ispravnim i različitim paljetama. Crijep ima mogućnost zaključanja za leteve. Min. nagib: 22°-45°. Rok uporabe je neograničen u pravilnoj zaštiti i skladstovanju.	
<b>Sigurnosne upute:</b> Proizvodi nisu štetni po zdravlje	

<b>DG</b>	
<b>nexe</b> AD ПОЛЕТ ИГК улица "Железничка" №13, 23272 Нови Бечеј, Република Србија	
13	
Nr. DoP-001/3-GT-0922	
EN 1304:2005	
Покритие за покриви и облагане на външни стени	
<b>Керемида от глина и допълнителни елементи GLINEX TREND (натураля с глинени смески)</b>	
Качества за механична издръжливост	Задоволяващо
Влияние на външен пожар	Задоволяващо
Реакция на пожар	A1
Водоустойчивост	Задоволява 1-а категория според тестирання метод 2
Размер и	Задоволяващо
Устойчивост на студ	Ниво 1 (150 цикла)
Излъчване на опасни съставки	Не е приложимо
<b>Технически инструкции:</b> Керемидите трябва да се транспортират добре укрепени и в оригиналната опаковка. Покриването на керемидите трябва да се извърши професионално, спазвайки инструкциите и правилата за монтаж и съгласно стандартите на производител и стандарти. При извършването на монтажа е необходимо да се спазват правилата за безопасност при работа. Правилни покриви и облагане са постигнати чрез правилна монтиране на керемидите в съответствие със стандарта. За да се постигне единаквост на цвета на покрива, керемидите трябва да са от една и съща серия и по време на покриването, това трябва да се взима под внимание. Керемидите имат възможност да се за заковават за левити. Минимален наклон на покрива: 22°. Срокът на годност на керемидите е неограничен при правилно съхранение.	

<b>HU</b>	
<b>nexe</b> AD POLET IGK Železnička 13, 23272 Novi Bečej, Szerb Köztársaság	
13	
Sz DoP-001/3-GT-0922	
MSZ EN 1304:2005	
Tetők kemény héjalásához és külső falak borítására	
<b>GLINEX TREND Dégetett agyag tetőfödő cserép és kiegészítői (natur és engobozott)</b>	
Mechanikai ellenálló képesség ill.hajlító -törő erő	Megfelelő
Külső tűzzel szembeni ellenálló képesség	Megfelelő
Tűzveszélyességi osztály	A1
Víztartó képesség	1. kategória 2. vizsgálati módszer szerint
Méretei és engedélyezett eltérés	Megfelelő
Fagyálló képesség	Kategória 1 (150 ciklus)
Veszélyes anyagok kibocsátása	Nem alkalmazható
<b>Műszaki utasítás:</b> A cserépnek megfelelő módon és rendelt komplikációval kell telepíteni. A beüzemelt munkálatakat megfelelő előkészítésekkel végezni kell, amelyeknek szabályainak, a hatályos törvényi előírásoknak és a műszaki előírásoknak megfelelően kell elvégezni. A munkavégzés során fel kell tartani a munkavédelmi előírásokat. Lehelyezés előtt le kell állítani a cserépet fedőmérőt, a szabványoknak megfelelően. A této színének kiegyenlítése érdekében a cserép ügyezzen szírából kell, hogy származzon, és a lehelyezés során felülvitva más-más raktárról kell azokat levenni. A cserépeket fejéhez lehet szügelní. Minimalis fejtés: 22°. Minőséget határozatlan ideig megfelelő védőréteg és tarolszal meillett.	

<b>DE</b>	
<b>nexe</b> AD POLET IGK Železnička 13, 23272 Novi Bečej, Republik Serbien	
13	
Nr. der Leistungserklärung – 001/3-GT-0922	
EN 1304:2005	
Tondachziegel für Dachdeckung und Außenwandbekleidung	
<b>Tondachziegel und Formziegel GLINEX TREND (natur und engobiert)</b>	
Mechanische Festigkeit	Entspricht
Äußeres Brandverhalten	Betrachtet als zufriedenstellend
Brandverhalten	Entspricht der Klasse A1 ohne zusätzliche Prüfung
Wasserundurchlässigkeit	Test Kategorie 1 bestanden Methode 2
Standardabmessungen und Maßtoleranzen	Entspricht
Dauerhaftigkeit (Frostbeständigkeit)	Leistungsstufe 1 (150 Zyklen)
Freisetzung regulierter Stoffe	Nicht anwendbar
<b>Technische Anweisungen:</b> Der Dachziegel muss auf angemessene Weise in der Originalverpackung transportiert werden. Die Verlegearbeiten müssen fachgerecht, nach den Regeln des Berufsstandes und nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften und Normen ausgeführt werden. Bei der Ausführung der Arbeiten sind die Regeln der Arbeitssicherheit zu beachten. Vor dem Verlegen ist es notwendig, die normgerechten Verlegemaße der Fliese zu überprüfen. Um die Einheitlichkeit der Farbe des Daches zu erreichen, muss der Ziegel aus der gleichen Serie sein und beim Verlegen abwechselnd von verschiedenen Pflastersteinen genommen werden. Der Dachziegel ist die Möglichkeit der Verriegelung an den Latten. Min. Neigung: 22°. Die Haltbarkeit ist bei sachgemässem Schutz und sachgemäßer Lagerung unbegrenzt.	

<b>RO</b>	
<b>nexe</b> AD POLET IGK Železnička 13, 23272 Novi Bečej, Republica Serbia	
13	
Nr. DoP-001/3-GT-0922	
EN 1304:2005	
Acoperiș și placarea zidurilor exterioare	
<b>Tiglă din argilă și elemente auxiliare GLINEX TREND (naturale și cu angobă)</b>	
Particularități de rezistență mecanică	Satisfacă
Impactul flăcării exterioare	Satisfacă
Reacția la incendiu	A1
Impermeabilitate	Satisfacă clasa 1 conform metodei de testare 2
Dimensiuni și toleranțe dimensionale	Satisfacă
Rezistență la îngheț	Nivel 1 (150 cicluri)
Emanare de substanțe periculoase	Nu se aplică
<b>Instrucțiuni tehnice:</b> Tigla trebuie transportată în mod adecvat în ambalajul original. Lucrările de montaj trebuie să fie efectuate profesional conform regulilor profesiei și conform reglementărilor și standardelor legale în vigoare. În timpul efectuării lucrărilor trebuie respectate normele de protecția muncii. Înainte de acoperire, este necesar să verificiți dimensiunile de acoperire ale tiglei, în conformitate cu standarul. Pentru a obține uniformitatea colorurii acoperisului, tigla trebuie să fie din aceeași serie și să pună în operație în următoarele lăiuri alternative de pe păleti diferenți. Tigla are posibilitatea de fixare pe spici. Panta minimă: 22°. Perioada de valabilitate este neînlăturată dacă pastrarea și depozitarea este corespunzătoare.	

<b>RU</b>	
<b>nexe</b> Акционерное общество AD POLET IGK Железничка 13, 23272 Нови-Бечей, Республика Сербия	
13	
No. DoP-001/3-GT-0922	
EN 1304:2005	
Кровля и обшивка наружных стен	
<b>Глинистая кровельная черепица и дополнительные элементы GLINEX TREND (натуральные и ангобированные)</b>	
Особенности механической устойчивости	Исполняет
Влияние внешнего огня	Исполняет
Реакция на огонь	A1
Водонепроницаемость	Исполняет класс 1 метода испытания 2
Размеры и допуски	Исполняет
Морозостойкость	Уровень 1 (150 циклов)
Выпуск опасных веществ	Не применимо
<b>Техническая инструкция:</b> Черепицу следует транспортировать надлежащим образом в оригинальной упаковке. Монтажные работы должны выполняться в соответствии с профессиональными правилами, действующими правовыми нормами и стандартами. При выполнении работ необходимо соблюдать правила безопасности труда. Перед укладкой необходимо проверить рабочие размеры черепицы на соответствие стандартам. Чтобы добиться одинакового цвета крыши, черепицу следует укладывать из одной серии. При укладке ее необходимо брать поочередно, не смешивая разные поддоны. Предусмотрена возможность пришивания черепицы к роикам. Мин. уклон: 22°. При правильной защите и хранении, срок годности не ограничен.	

<b>SL</b>	
<b>nexe</b> AD POLET IGK Železnička 13, 23272 Novi Bečej, Republika Srbija	
13	
Št. DoP-001/3-GT-0922	
EN 1304:2005	
Strešne kritine in zunanjé zidne obloge	
<b>Opečeni strešniki in dodatni elementi GLINEX TREND (naravno rdeča in engoba)</b>	
Mehanske lastnosti	Ustreza
Odpornost na požar z zunanjé strani	Zadostuje zahtevam
Reakcija na ogenj	A1
Vodotestnost	Kategorija 1 Metoda preskušanja 2
Dimenzija in dimenzijska odstopanja	Ustreza
Trajnost(mrazootpornošč)	Kategorija 1 (150 ciklov)
Izločevanje škodljivih snov	Ni zahtev
<b>Tehnična navodila:</b> strešnike je potrebno prevažati na ustrezni način v originalni embalaži. Vgradnjo je treba izvesti strogovno v skladu s pravili stroke in v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi in standardi. Pri izvajjanju del moramo spoštovati pravila v varnosti pri delu. Pred pokrivanjem moramo preveriti pokrivne dimenzije strešnih paljetkov v skladu s standardom. Zaradi doseganja značilenosti barve streše morajo biti strešniki iz iste serije, pri položaju pa jih je treba jemati po redni vrsti, ne smejte jih smeti med različnimi podpolji. Strešniki imajo možnost pritrjevanja za rojke. Min. nagib: 22°. Rok uporabe je neomejen ob ustrezni zaščiti in skladstovanju.	